



Une esthétique pure

Une menuiserie
techniquement
performante

Conçue pour durer

Fabrication locale
dans notre usine à
Saint-Andiol (13)



L'OUVRANT YACK

— FIABILITE ET DESIGN —



CARACTÉRISTIQUES

ALU

- Look droit
- Dormant monobloc pour isolation de 100 à 160 assemblage mécanique, coupe droite
- Harmonie avec les coulissants et les galandages HAKA
- Poignée centrée (si 2 vantaux)
- Etanchéité à l'air classement A4 (A4 E750 VB3)
- $U_w \leq 1.7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ et jusqu'à $1.4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ avec du triple vitrage
- Incorporation de barettes d'isolation polyamide de 30 mm
- Double joint sur l'ouvrant et le dormant
- Drainages cachés
- Porte-fenêtre avec seuil PMR en base
- Double vitrage basse émissivité avec gaz argon et intercalaire warm edge en base
- Etude personnalisée des performances thermiques

PERSONNALISATIONS

COULEUR



NOIR 2100
SABLÉ



ANTHRACITE
7016 GRAINÉ



GRIS 7039
SABLÉ



ROUILLE MARS



GRIS RAL
7035 GRAINÉ



BLANC 9016
SATINE



AUTRES RAL
EN OPTION

VITRAGE

OPTIONS :

- 44.2
- 44.6 (retardateur d'effraction)
- Silence
- Réfléchissant
- Contrôle solaire

CONFIGURATION

- Cintré, trapèze
- Soubassement
- Serrure
- Ouvrant 1 et 2 vantaux
- Oscillo-battant 1 et 2 vantaux
- Porte-fenêtre avec ou sans serrure
- Porte-fenêtre avec ou sans soubassement
- Soufflet
- Ensembles composé (allège, impostes...)