



DES MODÈLES
DESIGN AU
MEILLEUR RAPPORT
PERFORMANCE/PRIX

SELECTION PORTE D'ENTRÉE ACIER DESIGN

ÉQUATION / ABSCISSE

CARACTÉRISTIQUES

ACIER

- Prépeinture blanche en base (garantie 4 ans)
- Joint périphérique sur l'ouvrant pour une étanchéité à l'air optimale
- Joint sur le dormant pour l'étanchéité à l'eau et à l'air
- Ouvrant composé de 2 parements acier postformés traités anticorrosion, séparé par un isolant thermique
- Barillet standard
- Seuil aluminium de 20mm conforme aux normes pour personne à mobilité réduite
- Laquage garantie 5 ans Quali Steel coat en option
- Fabrication Française

SPÉCIFICITÉS CONCEPTION OUVRANT 48 MM

- Dormant Aluminium à rupture de pont thermique
- Serrure multipoints à relevage 4 rouleaux 1 pêne et 1 pêne ½ tour
- Ud Abscisse = 1.3 et Ud Equation = 0.99

PERSONNALISATIONS

OPTIONS :

COULEUR



NOIR 2100
SABLÉ



ANTHRACITE
7016



GRIS 7039



BLANC



AUTRES RAL
EN OPTION

CONFIGURATIONS

- Porte 1 et 2 vantaux
- Composition possible avec fixes latéraux, semi-fixes, imposte
- Harmonisation possible de la porte d'entrée et de la porte de garage